



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 3768</p> <p>PVC užbaigimo profilis lenktoms briaunoms</p> <p>Profilis skirtas dekoratyvinei lenktų 10-12,5mm gipskartonio plokščių kraštų apdailai.</p> <p>Vienpusės įpjovos leidžia profilį pritaikyti prie norimo spindulio GKP konstrukcijos.</p> <p>Maksimalus lenkimo spindulys: $R_{max}=200\text{mm}$ (konvex), $R_{max}=130\text{mm}$ (konkav).</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi</p> <p>1,0 mm</p> <p>balta</p> <p>300 cm +/- 1 cm</p> <p>20 vnt</p> <p>Profilis lenkiamas rankomis.</p> <p>Prie paviršiaus profilis papildomai tvirtinamas cinkuotomis kabėmis ir užglaistomas.</p> <p>Kai apdirbamą briauną sudarančios plokštumos yra platesnės negu 24 (33) mm, atitinkamai gali būti naudojami kiti PVC užbaigimo profiliai lenktoms briaunoms - 37416 ($\geq 24\text{mm}$) arba 03767 ($\geq 33\text{mm}$).</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2008/11</p>	<p>Leidimas išduotas: 2001/08</p>