



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 3769</p> <p>PVC užbaigimo profilis lenktoms briaunoms</p> <p>Kombinuotas kieto/minkšto PVC užbaigimo profilis, naudojamas užapvalintų konstrukcijų (pvz., kolonų, lenktų sienų) sandūrose.</p> <p>Minimalus išorinis spindulys - 2,45 m, vidinis - 0,28 m</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartas</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi ir PVC - P</p> <p>DIN EN ISO 1163-1, EN ISO 2898-1, DIN 16941</p> <p>1,0 mm</p> <p>balta</p> <p>250 cm +/- 1 cm</p> <p>10 vnt</p> <p>Prie besiliečiančios apvalios konstrukcijos (sienos, kolonos) profilis pritaikomas jį lengvai lenkiant rankomis kartu šildant karšto oro srautu (statybiniu fenu).</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2006/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 2001/08</p>