



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: <b>1041</b></p> <p><b>Išorinis tinkavimo kampas lenktoms briaunoms</b></p> <p>Skirtas vidaus ir išorės tinkavimo darbams</p> <p>Profilio viršūnė papildomai padengta PVC</p> <p>Galimas lenkimo spindulys - ne mažesnis kaip 50cm</p> <p>Tinko storis <math>\geq 12</math> mm</p> <p>Gali būti naudojamas su kalkiniais, kalkiniais - cementiniais, cementiniais tinkais. Prie paviršiaus tvirtinamas tinko mišiniu, bet ne gipsu.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartai</p> <p>Storis</p> <p>Apsauginis sluoksnis</p> <p>Papildoma apsauga</p> <p>Standartas</p> <p>Apsauginis sluoksnio (PVC) spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Cinkuotas plienas Nr. DX 51 D + Z</p> <p>DIN EN 10327 + EN 10143</p> <p>0,56 mm +/- 0,04 mm</p> <p>Cinkuotas paviršius Z350 (350 g/kv.m)</p> <p>Kietas PVC</p> <p>DIN EN ISO 1163-1</p> <p>Balta</p> <p>250cm +/- 1 cm</p> <p>15 vnt</p> <p>Dėl padidinto cinkuoto paviršiaus tankio (<b>350g/kv.m</b>) profilis <b>1041</b> išsiskiria aukšta kokybe. Atsparus drėgmei, naudotinas tiek patalpų viduje, tiek išorėje. Profilio viršūnė papildomai apsaugota PVC.</p> <p>PVC dalis paliekama netinkuota, po darbų - iš karto švariai nuvaloma.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2005/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 2000/07</p>