




PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 03750 / 37509</p> <p>PVC profilis deformacinėms siūlėms</p> <p>Naudojamas paslankiose sienų ir lubų sandūrose. Ypač populiarius atliekant apdailą palėpėse.</p> <p>Vidurinioji profilio dalis minkšta (PVC). Ji paliekama neglaistyta.</p> <p>Maksimalus tempimas/gniuždymas: +/- 1 mm</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi ir PVC-P</p> <p>1,0 mm</p> <p>balta</p> <p>25 m (37509) arba 75m (03750)</p> <p>Profilis vyniojamas, ritinyje - 25m (75m)</p> <p>Prie paviršiaus profilis papildomai tvirtinamas cinkuotomis kabėmis.</p>  <p>Glaistoma tik iki vidurinėsios minkštosios profilio dalies!</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2008/09</p>	<p>Leidimas išduotas: 2008/06</p>